

**СТОЛ СКЛАДНОЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ
КАРКАСЕ «РИВЬЕРА»
МОДЕЛЬ П1.66.15 h750 мм (стандартный)
П1.66.15 h1100 мм (высокий)**



Модель	Размер Столешницы мм	Вес нетто, кг:	Вес брутто, кг:	Количество изделий в упаковке:	Габариты упаковочного места (ДхШхВ), мм
П1.66.15 h750 мм	600x600 мм	8,2	8,9	1	620x1080x230
П1.66.15 h750 мм	Ø 700 мм	8,6	9,3	1	715x1060x230
	700x700 мм	9,5	10,4	1	720x1080x230
П1.66.15 h750 мм	Ø 800 мм	9,9	11,5	1	815x1160x230
	800x800 мм	11,5	12,7	1	820x1080x230
П1.66.15 h750 мм	1200x600 мм	13,0	14,5	1	1000x1215x230
	1200x700 мм	14,2	15,7	1	1215x1150x230
П1.66.15 h750 мм	1100x700 мм	13,5	14,9	1	1115x1150x230
П1.66.15 h1100 мм	Ø 700 мм	9,0	10,2	1	730x1380x230
	700x700 мм	10,1	11,3		
П1.66.15 h1100 мм	Ø 800 мм	10,3	11,6	1	830x1380x230
	800x800 мм	11,7	13,0		

Стол на металлическом каркасе сборной конструкции предназначен для общественных помещений и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»**

Стол имеет складную конструкцию, что облегчает его транспортировку и хранение.

Состоит из каркаса и столешницы.

Каркас состоит из 2-х пар ножек и опорной рамы. Каждая нога состоит из двух стоек изготовленных из стальной электросварной трубы Ø 25 мм, выполненных методом гибки и перекладин, изготовленных из стальной электросварной трубы Ø 18 мм. Перекладины закреплены на ножках при помощи сварки. Опорная рама П-образной формы, изготовлена из стальной, электросварной трубы Ø 25 мм. Для крепления столешницы к каркасу, предусмотрены кронштейны с отверстиями.

Ножки соединяются друг с другой и опорной рамой при помощи заклёпок.

Столешница изготовлена из ЛДСП и облицована кромкой ПВХ, толщиной 2 мм.

Столешница крепится к каркасу через кронштейны с отверстиями, при помощи шурупов.

Концы труб закрыты заглушками.

Изделие имеет защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле.

Материалы, применяемые для изготовления стола, имеют сертификаты.

Поставка столов в торговую сеть производится в сборе со столешницей в упаковке из гофрированного картона и полиэтиленовой плёнки, которая обеспечивает сохранность изделия от повреждений и загрязнений.

Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации:

- при использовании в общественных помещениях – 12 месяцев;

Допустимая нагрузка на изделие – не более 60 кг.