

СТОЛ СКЛАДНОЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ МОДЕЛЬ П1.66.16 «Дельта»



Модель	Размер столешницы, мм	Вес изделия нетто, кг	Вес изделия брутто, кг	Габариты упаковки мм	Кол-во в упаковке, шт	Кол-во мест	Габариты стола Д*Ш*В, мм
П1.66.16	16x1200x800	17,7	19,2	1215x815x85	1	1	1200x800x750
П1.66.16	16x1500x800	20,7	22,5	1515x815x65	1	1	1500x800x750
П1.66.16	16x1800x900	25,7	27,2	1815x915x65	1	1	1800x900x750
П1.66.16	16x2000x1000	30,0	31,6	2015x1015x65	1	1	1800x900x750

Стол на металлическом каркасе сборной конструкции предназначен для бытовых и общественных помещений и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»**. Стол имеет складную конструкцию, что облегчает его транспортировку и хранение.

Состав изделия	Стол состоит из складного каркаса и столешницы.
Столешница	Столешница, изготовленная из плиты ЛДСП, толщиной б=16 мм и облицована по периметру кромкой ПВХ, толщиной б=2 мм
Каркас стола	Каркас стола П1.66.16 состоит из 2-х пар ножек с механизмами складывания и 2-х продольных стяжек Каждая ножка состоит из двух гнутых заготовок, соединённых друг с другом перекладинами, при помощи сварки. Заготовки выполнены из стальной электросварной трубы Ø 25 мм. На каждой ножке имеются отверстия под крепление блока, для складывания ножек при помощи заклёпок. Блок для складывания ножек представляет собой конструкцию: - из 2-х гнутых элементов, изготовленных из полосы, шириной 20 мм, толщиной, б=4 мм; - заготовки из профильной трубы 20x20 мм; - пластины с отверстиями для крепления столешницы, выполненной из металлической заготовки методом холодной штамповки, толщиной б=3 мм; - из 2-х кронштейнов подогнутых с отверстиями для крепления с пластиной методом сварки, выполненных из металлической заготовки методом холодной штамповки; - из заготовки, из профильной трубы 40x25 мм, препятствующей складыванию конструкции при эксплуатации изделия; Элементы блока соединены друг с другом при помощи заклёпок. Блоки крепятся к столешнице через пластины при помощи шурупов. Продольные стяжки изготовлены из стальной профильной трубы 25x25 мм. К продольным профилям приварены кронштейны с отверстиями, для крепления к столешнице. Заготовки из трубы, круглого сечения Ø 20 мм, для крепления с ножками. Заготовки из профильной трубы 25x25 мм, для исключения деформации стола при транспортировке и складировании. Кронштейны выполнены из металлической заготовки методом холодной штамповки. Продольные профили и ножки крепятся к столешнице при помощи шурупов. Концы труб закрыты заглушками. Столешница изготовлена из ЛДСП и облицована кромкой ПВХ, толщиной 2 мм. Изделие имеет защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Материалы, применяемые для изготовления стола, имеют сертификаты. Поставка столов в торговую сеть производится в сборе со столешницей, в упаковке из гофрированного картона. Равномерно распределённая нагрузка -300 кг Гарантийный срок эксплуатации: - 12 месяцев;