

**СТУЛ
НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ
МОДЕЛЬ С7.03.00
(НАБОР ДЛЯ КАФЕ)**



Габариты стола, Д*Ш*В, мм	Вес изделия нетто, кг	Вес изделия брутто, кг	Габариты упаковки мм	Кол-во в упаковке, (стопа) шт	Кол-во мест	Упаковка на европоддонах Кол-во стульев, шт
497х540х782	6,4	7,5	2-х до 12 шт в стопе 500 х 600 х 900 ÷ 1900	2÷12	1	Поддон 800х1200 мм – 20(24) шт Поддон 1200х1200 мм – 48 шт

Стул, на металлическом каркасе, предназначен для оборудования бытовых и общественных помещений и соответствует требованиям **Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»**

Состав изделия	Стул представляет собой сварную конструкцию из каркаса и элементов спинки и сиденья из полимерной доски.
Каркас	Каркас стула представляет собой сварную конструкцию из гнутых элементов. Спинка, переходящая в сиденье, и боковые ножки, выполнены из стальной, электросварной трубы круглого сечения Ø 20х1,5 мм методом гибки. Ножки соединяются со спинкой при помощи двух перемычек, выполненных из труб круглого сечения Ø 20 мм. Для крепления элементов спинки и сиденья, к каркасу приварены пластины с отверстиями, изготовленные из металлического листа, толщиной б=1,5 мм. Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.
Элементы спинки и сиденья	Элементы спинки в количестве 2-х штук, и сиденья в количестве 3-х штук изготовлены из полимерной доски, сечением 13х96 мм и крепятся к каркасу при помощи саморезов.
Общая информация	Изделие имеет стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие, выполненное порошковыми эпоксидно-полиэфирными красками в электростатическом поле. Покрытие обеспечивает длительный срок эксплуатации. Материалы, применяемые для изготовления стула, имеют сертификаты. Поставка стульев в торговую сеть производится в упаковке из полипропиленовых материалов и плёнке стрейч, которая обеспечивает сохранность изделия от повреждений и загрязнений. По желанию покупателя транспортировка может производиться на европоддонах с последующей обмоткой плёнкой стрейч. Изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев. Нагрузка на посадочное место -100 кг.